

Déclaration des performances
N° DdP_EPN-EU-03

1. Code d'identification unique du produit type
: Élément de plancher nervuré en béton

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Élément de plancher nervuré en béton identifié selon la nomenclature suivante :

[XX][YYZZ] - [N° Affaire] [n° type de pièce] [n°sous-pièce] [date de fabrication]

Avec

[XX] : index de la famille : *par ex. :TT*

[YYZZ] : indications des cotes géométriques caractéristiques : *par ex. 5030*

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Planchers et toitures en béton

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

EUROBETON France

ZI Le Rival- CD 519

38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+

a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production 1164-CPR-EPN001

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable


9. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications Techniques Harmonisées
Résistance à la compression du béton	50 MPa 60 MPa	
Résistance ultime à la traction et limité d'élasticité en traction des aciés	Acier pour béton armé Rm = 515 MPa Re = 500 MPa Acier pour béton précontraint f _{pk} = 1 860 N/mm ² f _{p0,1k} = 1 640 N/mm ²	
Résistance mécanique (par calcul)	Voir dispositions constructives	EN 13224 : 2012
Résistance au feu (pour la capacité portante)	Voir dispositions constructives	
Durabilité vis-à-vis de la corrosion	Voir information technique	
Dispositions constructives	L : variable I x h : variable Epaisseur de table : voir information technique Autres caractéristiques : voir information technique	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Franck KELLER
Directeur Division Bâtiments Industriels

à St Siméon de Bressieux

le 25 juin 2025